

SOLUCIÓN PROFESIONAL

Cableado Essential 30 + P

MARCA: JTS

Sistema de conferencia cableado para facilitar la intervención de 30 delegados y una presidencia.

SKU: CE30+P | Sistemas de debate y votación

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto en contexto

Set de discusión JTS CS-1 para reuniones institucionales con treinta delegados y un presidente. Una central CS-1CU alimenta y controla treinta unidades CS-1DU y una CS-1CH. La presidencia dispone de prioridad para conducir la sesión. La solución utiliza interconexión circular de siete polos propia del sistema, no una red CAT6. Precio publicado con IVA incluido.

DESDE

\$22.990.990

Valor referencial + IVA

- Participación individual
- Intervención desde cada puesto

Arquitectura del sistema

Cómo se organizan las partes del proyecto para operar como una solución única.

01	Participación individual	Cada uno de los treinta delegados dispone de una CS-1DU. La CS-1CH corresponde al presidente.
02	Dos ramales desde la central	Propuesta: salida 1 con presidencia y quince delegados; salida 2 con quince delegados. No superar 25 unidades por ramal. Conectar sin alimentación.
03	Alimentación y gestión de palabra	La CS-1CU suministra alimentación y administra modos de discusión. Las unidades no requieren baterías individuales.
04	Audio hacia otros sistemas	Las conexiones de audio permiten evaluar grabación y amplificación externas. Esos equipos no forman parte del set base; no atribuir grabación USB de la variante CS-1CUR a la CS-1CU.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Componentes considerados

Referencias principales incluidas en esta propuesta.

Central JTS CS-1CU Control y alimentación de los dos ramales.	Presidencia JTS CS-1CH Micrófono de presidente con prioridad.	Delegado JTS CS-1DU Unidad de participación con altavoz y micrófono.
Interconexión de siete polos Extensiones y accesorios compatibles; longitud tras levantamiento.	Instalación y configuración Servicio propuesto, sujeto a confirmación de alcance.	Pruebas y capacitación Verificación de los 31 puestos y explicación del manejo.

DETALLE TÉCNICO

Inventario incluido

COMPONENTE	CANTIDAD
Control y alimentación de los dos ramales.	1
Micrófono de presidente con prioridad.	1
Unidad de participación con altavoz y micrófono.	30
Extensiones y accesorios compatibles; longitud tras levantamiento.	Según diseño
Servicio propuesto, sujeto a confirmación de alcance.	Por confirmar
Verificación de los 31 puestos y explicación del manejo.	Por confirmar

FICHA TÉCNICA

Especificaciones técnicas

Configuración: 30 delegados y 1 presidente
Central: 1 JTS CS-1CU
Delegados: 30 JTS CS-1DU
Presidencia: 1 JTS CS-1CH con prioridad
Interconexión: circular de 7 polos, encadenada
Distribución propuesta: 16 puestos y 15 puestos en dos ramales
Capacidad por central: hasta 50 unidades, máximo 25 por salida
Micrófono: condensador electret cardioide
Respuesta del micrófono: 50 Hz a 18 kHz
Cuello flexible: 305 mm según fabricante
Escucha: altavoz integrado y conexiones de audífonos
Votación electrónica y grabación USB integrada: no incluidas en esta configuración

USO DEL SISTEMA

Modos de operación

Open: selección de 1 a 4 micrófonos de delegado simultáneos.
Time: intervenciones de delegado de 30 segundos según configuración.
Override: una nueva intervención sustituye a la anterior.
Chairman only: intervención exclusiva de presidencia.
Prioridad de presidencia para interrumpir los micrófonos de delegado.