

SOLUCIÓN PROFESIONAL

Set Escenario 12x8 Metros con Escalera Optux

MARCA: OPTUX

Escenario modular de 96 m², regulable y antideslizante, con escalera de acceso para presentaciones institucionales y actividades temporales.

SKU: ESC-12X8 | Escenarios y tarimas modulares

DESDE

\$23.700.990

Valor referencial + IVA

- Superficie modular de 96 m²
- Superficie para actividades amplias

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto en contexto

El set combina cuarenta y ocho módulos de 2 x 1 m para entregar una superficie útil de 96 m². Sus patas regulables y herrajes de unión permiten configurar una plataforma continua, mientras la escalera facilita el acceso al nivel de trabajo.

ALCANCE DE LA SOLUCIÓN

Arquitectura del sistema

Cómo se organizan las partes del proyecto para operar como una solución única.

01	Superficie modular de 96 m ²	Cuarenta y ocho tarimas de 2 x 1 m forman una retícula de 12 x 8 m.
02	Altura regulable	Ciento noventa y dos patas telescópicas permiten ajustar la plataforma entre 50 y 100 cm.
03	Unión y estabilidad estructural	Noventa y seis uniones de tarima y noventa y seis uniones de patas ayudan a consolidar el conjunto.
04	Acceso y logística	La escalera de cinco peldaños, herramientas, guantes y case apoyan el acceso, armado y resguardo de piezas.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Componentes considerados

Referencias principales incluidas en esta propuesta.

Tarimas profesionales Módulos de 2 x 1 m, superficie negra antideslizante y marco de aluminio.	Patas regulables Patas telescópicas de aluminio con regulación de 50 a 100 cm.	Uniones de tarimas Conectores de doble gancho para vincular los marcos contiguos.
Uniones de patas Abrazaderas dobles curvas para consolidar patas contiguas.	Escalera de acceso Escalera de aluminio con cinco peldaños antideslizantes para llegar a una plataforma de hasta 1 m.	Kit de montaje y case Llaves, guantes de seguridad y estuche para piezas pequeñas.

DETALLE TÉCNICO

Inventario incluido

COMPONENTE	CANTIDAD
Módulos de 2 x 1 m, superficie negra antideslizante y marco de aluminio.	48
Patas telescópicas de aluminio con regulación de 50 a 100 cm.	192
Conectores de doble gancho para vincular los marcos contiguos.	96
Abrazaderas dobles curvas para consolidar patas contiguas.	96
Escalera de aluminio con cinco peldaños antideslizantes para llegar a una plataforma de hasta 1 m.	1
Llaves, guantes de seguridad y estuche para piezas pequeñas.	1 set

FICHA TÉCNICA

Especificaciones técnicas

Superficie útil: 96 m²

Configuración instalada: 12 x 8

Tarimas: 48 unidades de 2 x 1 m

Carga máxima declarada: 1000 kg/m²

Patas regulables: 192 unidades

Altura regulable: 50 a 100 cm

Uniones de tarimas: 96 unidades

Uniones de patas: 96 unidades

Marco y patas: aluminio

Panel: madera contrachapada

Superficie: antideslizante y resistente a la intemperie

Incluye escalera de cinco peldaños, llaves, guantes y case para piezas pequeñas

USO DEL SISTEMA

Modos de operación

Escenario 12 x 8 m para presentaciones y ceremonias

Plataforma temporal para actividades escolares

Tarima para agrupaciones, ensambles y actos culturales

Plataforma para exhibiciones corporativas e institucionales

Montaje, desmontaje y almacenamiento modular entre actividades