

SOLUCIÓN PROFESIONAL

Set Escenario 8x5 Metros con Escalera Optux

MARCA: OPTUX

Escenario modular de 40 m², regulable y antideslizante, con escalera de acceso para presentaciones institucionales y actividades temporales.

SKU: ESC-8X5 | Escenarios y tarimas modulares

DESDE

\$10.340.990

Valor referencial + IVA

- Superficie modular de 40 m²
- Superficie para actividades amplias

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto en contexto

El set combina veinte módulos de 2 x 1 m para entregar una superficie útil de 40 m². Sus patas regulables y herrajes de unión permiten configurar una plataforma continua, mientras la escalera facilita el acceso al nivel de trabajo.

ALCANCE DE LA SOLUCIÓN

Arquitectura del sistema

Cómo se organizan las partes del proyecto para operar como una solución única.

01	Superficie modular de 40 m ²	Veinte tarimas de 2 x 1 m forman una retícula de 8 x 5 m.
02	Altura regulable	Ochenta patas telescópicas permiten ajustar la plataforma entre 50 y 100 cm.
03	Unión y estabilidad estructural	Cuarenta uniones de tarima y cuarenta uniones de patas ayudan a consolidar el conjunto.
04	Acceso y logística	La escalera de cinco peldaños, herramientas, guantes y case apoyan el acceso, armado y resguardo de piezas.

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Componentes considerados

Referencias principales incluidas en esta propuesta.

Tarimas profesionales Módulos de 2 x 1 m, superficie negra antideslizante y marco de aluminio.	Patas regulables Patas telescópicas de aluminio con regulación de 50 a 100 cm.	Uniones de tarimas Conectores de doble gancho para vincular los marcos contiguos.
Uniones de patas Abrazaderas dobles curvas para consolidar patas contiguas.	Escalera de acceso Escalera de aluminio con cinco peldaños antideslizantes para llegar a una plataforma de hasta 1 m.	Kit de montaje y case Llaves, guantes de seguridad y estuche para piezas pequeñas.

DETALLE TÉCNICO

Inventario incluido

COMPONENTE	CANTIDAD
Módulos de 2 x 1 m, superficie negra antideslizante y marco de aluminio.	20
Patas telescópicas de aluminio con regulación de 50 a 100 cm.	80
Conectores de doble gancho para vincular los marcos contiguos.	40
Abrazaderas dobles curvas para consolidar patas contiguas.	40
Escalera de aluminio con cinco peldaños antideslizantes para llegar a una plataforma de hasta 1 m.	1
Llaves, guantes de seguridad y estuche para piezas pequeñas.	1 set

FICHA TÉCNICA

Especificaciones técnicas

Superficie útil: 40 m²

Configuración instalada: 8 x 5

Tarimas: 20 unidades de 2 x 1 m

Carga máxima declarada: 1000 kg/m²

Patas regulables: 80 unidades

Altura regulable: 50 a 100 cm

Uniones de tarimas: 40 unidades

Uniones de patas: 40 unidades

Marco y patas: aluminio

Panel: madera contrachapada

Superficie: antideslizante y resistente a la intemperie

Incluye escalera de cinco peldaños, llaves, guantes y case para piezas pequeñas

USO DEL SISTEMA

Modos de operación

Escenario 8 x 5 m para presentaciones y ceremonias

Plataforma temporal para actividades escolares

Tarima para agrupaciones, ensambles y actos culturales

Plataforma para exhibiciones corporativas e institucionales

Montaje, desmontaje y almacenamiento modular entre actividades